
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku na Przystani Szkwał
ADRES INWESTYCJI : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wyspa 22
INWESTOR : Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ADRES INWESTORA : Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 7
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferty
ADRES WYKONAWCY : j.w.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Rupnik tel./fax 77 48 10 250 ; tel. kom. 602 660 743 ; (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
CKPiU - Przystań Szkwał - Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi					
1		REMONT POKRYCIA DACHU			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 24.5*2<oszt>	m m	49.0	
				RAZEM	49.0
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 5.0*4<oszt>	m m	20.0	
				RAZEM	20.0
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku murki ogniowe 0.40*13.30*2<oszt> dach-murek ogniowy 0.33*13.15*2<oszt> pas nadrynnowy 0.25*24.30 komin 0.33*(1.00+1.00)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	10.64 8.68 6.08 1.32	
				RAZEM	26.72
4	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dach-murek ogniowy (0.25+0.10)*13.15*2<oszt> pas nadrynnowy 0.25*24.30 komin (0.25+0.10)*(1.00+1.00)*2	m ² m ² m ² m ²	9.21 6.08 1.40	
				RAZEM	16.69
5	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej murki ogniowe 0.50*13.30*2<oszt>	m ² m ²	13.30	
				RAZEM	13.30
6	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową 24.30*14.35	m ² m ²	348.71	
				RAZEM	348.71
7	KNR-W 2-02 d.1 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej 24.3*2<oszt>	m m	48.6	
				RAZEM	48.6
8	KNR-W 2-02 d.1 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 5.0*4<oszt>	m m	20.0	
				RAZEM	20.0

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	WACETOB wyd.V 2003